

CS 100 | WIRE STRIPPER



Schnelles und präzises Abisolieren

Sind Sie es leid, sich mit dem manuellen Abisolieren von Kabeln abzumühen? Verabschieden Sie sich von der zeitraubenden und mühsamen Arbeit! Die **CS 100** ABISOLIERMASCHINE ist hier, um Ihre Erfahrung beim Abisolieren zu revolutionieren.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Mühelose Abisolierung
- ✓ Präzises Abisolieren
- ✓ Zeitsparend
- ✓ Benutzerfreundliches Design
- ✓ Sicherheit steht an erster Stelle
- ✓ Langlebig und verlässlich

Die **CS 100** ABISOLIERMASCHINE eignet sich perfekt für verschiedene Branchen und Anwendungen, darunter: Elektroindustrie, Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau.

- 🔌 Einfache Bedienung über Touchscreen
- 🔌 Voll- und Teilabzug
- 🔌 Hinzufügen und Bearbeiten von Favoriten
- 🔌 Bediensperre (Lock-Modus) für Einstellung möglich
- 🔌 Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- 🔌 Favoriten aufrufen und abspeichern per Barcode-Scanner (optional)

Fast and precise stripping

Are you tired of struggling with manual wire stripping? Say goodbye to time-consuming and tedious work!

The **CS 100** WIRE STRIPPING MACHINE is here to revolutionize your wire-stripping experience.

KEY FEATURES

- ✓ Effortless wire stripping
- ✓ Precision stripping
- ✓ Time saving
- ✓ User-friendly design
- ✓ Safety first
- ✓ Durable and reliable

The **CS 100** WIRE STRIPPING MACHINE is perfect for various industries and applications, including: Electrical, Automotive, Aviation and mechanical engineering.

- 🔌 Simple operation via touchscreen
- 🔌 Full and partial stripping
- 🔌 Adding and editing favourites
- 🔌 Operation lock (lock mode) for settings possible
- 🔌 Illumination of the working area
- 🔌 Call up and save favorites via barcode scanner (optional)

TECHNISCHE DATEN:

Querschnitt:	0,08 - 10 mm ² (AWG 28-8) *
Max. Kabeldurchmesser:	6 mm
Abisolierlänge:	2 - 20 mm
Teilabzugslänge:	1 - 20 mm
Zykluszeit (Vollabzug):	0,3 s
Abisoliermesser:	V-Form, Rund- und Flachmesser (opt.)
Einführlänge plus Abisolierlänge:	13mm + X
Netzanschluss:	100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	160 VA
Maße (L x B x H):	372 x 155 x 257 mm
Gewicht:	9,5 kg

TECHNICAL DATA:

Cross section:	0.08 - 10 mm ² (AWG 28-8) *
Max. cable diameter:	6 mm
Stripping length:	2 - 20 mm
Partial stripping length:	1 - 20 mm
Cycle time (full strip):	0.3 sec
Stripping blade:	V-shape, round + flat blade(opt.)
Feed in length plus stripping length:	13mm + X
Power supply:	100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Power consumption:	160 VA
Dimensions (L x B x H):	372 x 155 x 257 mm
Weight:	9,5 kg



* 6 - 10 mm² (AWG 8-10) mit Leitung H07V-K. Härtere Isolierungen müssen vorher geprüft werden.

* 6 - 10 mm² (AWG 8-10) with H07V-K cable. Harder insulations must be tested beforehand.